



Vital Sensor *Series*

便利な
タッチパネル
ディスプレイ



Vital Sensor *S-DV*

BP PR SpO² ECG RR



Vital Sensor *S-DVB*

BP PR SpO²

診療に“安心”をお届けする生体情報モニタ

バイタルセンサシリーズ

Vital Sensor S-DV

バイタルセンサ S-DV



仕様

製品名	バイタルセンサ S-DV
販売名	バイタルセンサ S TM-2590
類別名称	機械器具(21)内臓機能検査用器具
一般名称	多項目モニタ
製造承認番号	22300BZX00135000
医療機器の分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
表示装置	6.5インチTFT液晶ディスプレイ(タッチパネル式)
外形寸法	W244xH165xD95mm ※外形寸法には、ゴム足、取手及び突出部は含まず。
質量	約2kg
電源定格	AC100V-240V 50-60Hz(ACアダプタ使用時)
電源保護型式	ACアダプタ使用時:クラスI 電池動作時:内部電源機器
EMC適合	IEC60601-1-2:2007
商品コード	03013540
JANコード	4981046701266
標準価格	¥850,000(税抜)

測定項目

- 心電図(ECG) ●非観血圧(NIBP) ●動脈血酸素飽和度(SpO²)
- 呼吸数(インピーダンス) ●体温(Temp)

選択表示機能

- 平均血圧(MAP) ●心筋酸素消費量(RPP) ●ショックインデックス(SI)

標準構成

- 本体 ●プリンタユニットS ●安定台 ●ACアダプタ ●電源コード
- ECGケーブルS3極ECGリード線5クリップ ●SpO²延長ケーブル
- デュラセンサDS-100A ●MEラテックスフリーカフアダルト12cm
- エアホース(1.5m、2.0m 各1本) ●取扱説明書 ●添付文書


オプション



専用架台



3極ECGリード線Sピン
S-DV用



ハートクリップ 3個入り
S-DV用



サーミスタ温度プローブ(体表面)
S-DV用

Vital Sensor S-DVB

バイタルセンサー S-DV B



仕様

製品名	バイタルセンサ S-DV B
販売名	バイタルセンサ S TM-2590
類別名称	機械器具(21)内臓機能検査用器具
一般名称	多項目モニタ
製造承認番号	22300BZX00135000
医療機器の分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器
表示装置	6.5インチTFT液晶ディスプレイ(タッチパネル式)
外形寸法	W244xH165xD95mm ※外形寸法には、ゴム足、取手及び突出部は含まず。
質量	約1.8kg
電源定格	AC100V-240V 50-60Hz(ACアダプタ使用時)
電源保護型式	ACアダプタ使用時:クラスI 電池動作時:内部電源機器
EMC適合	IEC60601-1-2:2007
商品コード	03013600
JANコード	4981046010405
標準価格	¥615,000(税抜)

測定項目

- 非観血圧(NIBP) ●動脈血酸素飽和度(SpO²)

選択表示機能

- 平均血圧(MAP) ●心筋酸素消費量(RPP) ●ショックインデックス(SI)

標準構成

- 本体 ●プリンタユニットS ●安定台 ●ACアダプタ ●電源コード
- SpO²延長ケーブル ●デュラセンサDS-100A
- MEラテックスフリーカフアダルト12cm ●エアホース(1.5m、2.0m 各1本)
- 取扱説明書 ●添付文書

本社 / 〒174-0056 東京都板橋区志村1-28-1 ☎03(3966)7736

営業所 / 大阪 ☎06(6308)1173 福岡 ☎092(432)0770 札幌 ☎011(622)7532

E-mail sedent@sedent.co.jp URL http://www.sedent.co.jp

発売元



製造販売元

株式会社 エー・アンド・デイ