

4112		フランジ	7.5Fr						シリコン	ストレート	52	
4113		フランジ	7.5Fr						シリコン	ストレート	62	
4114		フランジ	7.5Fr						シリコン	ストレート	85	
4115		フランジ	7.5Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52	
4116		フランジ	7.5Fr				10Fr		シリコン	ストレート	59	
4117		フランジ	7.5Fr				10Fr		シリコン	ストレート	85	
4118		タイン	6.6Fr						シリコン	ストレート	59	
4129		タイン	6.6Fr						シリコン	ストレート	52	
4130		タイン	9.6Fr				12Fr		シリコン	ストレート	59	
4131		タイン	6.6Fr						シリコン	ストレート	85	
4150		タイン	4.5Fr				11Fr		シリコン	ストレート	59	
4154		フランジ	4.5Fr						シリコン	ストレート	59	
4156		タイン	4.5Fr				11Fr		シリコン	ストレート	52	
4157		タイン	4.5Fr				11Fr		シリコン	ストレート	-	
4160		タイン	4.5Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52/59	
4161		タイン	4.5Fr				10Fr		シリコン	ストレート	45/52/59	
4165	SWEET TIP	スクリュウイン	6.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52	
4166	SENTRA	スクリュウイン	6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52	
4169	SWEET TIP	スクリュウイン	6.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	45/52/59	
4170	SENTRA	タイン	4.5Fr				10Fr		シリコン	Jカーブ	52	
4171		タイン	4.5Fr				10Fr		シリコン	Jカーブ	45/52/59	
4185	ソリユート	タイン	4.65Fr				10Fr		シリコン	ストレート	45/52/59	
4209		フランジ	9.6Fr				12Fr		シリコン	ストレート	52	
4210		フランジ	9.6Fr						シリコン	ストレート	59	
4211		フランジ	9.6Fr						シリコン	ストレート	85	
4218		タイン	9.6Fr						シリコン	ストレート	59	
4225		フランジ	9.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52	
4226		フランジ	9.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	59	
4227		フランジ	9.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	85	
4229		タイン	9.6Fr						シリコン	ストレート	52	
4230		タイン	9.6Fr				12Fr		シリコン	ストレート	59	
4231		タイン	9.6Fr				12Fr		シリコン	ストレート	85	
4250		タイン	6.6Fr				11Fr		シリコン	ストレート	59	
4254		フランジ	6.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	59	
4256		タイン	6.6Fr				11Fr		シリコン	ストレート	52	
4257		タイン	6.6Fr				11Fr		シリコン	Jカーブ	52	
4260		タイン	6.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52/59	
4261		タイン	6.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	45/52/59	
4266	SENTRA	スクリュウイン	6.6Fr				10Fr		シリコン	ストレート	52/59	
4269	SWEET TIP	スクリュウイン	7.8Fr				10Fr		シリコン	ストレート	45/52/59	
4270	SENTRA	タイン	6.6Fr				10Fr		シリコン	Jカーブ	52	
4135	DEXTRUS	スクリュウイン	6.6Fr				7Fr		シリコン	ストレート	10mm	45
4136	DEXTRUS	スクリュウイン	6.6Fr				7Fr		シリコン	ストレート	10mm	53
4137	DEXTRUS	スクリュウイン	6.6Fr				7Fr		シリコン	ストレート	10mm	60

メーカー名	品番	品名	電極固定方式	リード本体直径	リング電極直径	チップ電極直径	リード最大径	推奨心トピ径	導線構造	絶縁材質(外部/内部)	リード形状	電極間距離	リード長	除細動電極	除細動電極径	シリコンバック材	除細動コイルサイズ	除細動コイルコア径	電極ケーブル導線製	極性方式	電極数	リードデザイン	固定構造
			リテラダブルスクリーン	5.4 Fr.	6Fr.		8Fr.	9Fr.	同軸	シリコン/ポリウレタン	ストレート	17mm	58										
			タイン						並行		Jカーブ		52										
			タイン						同軸	シリコン	ストレート		65	Dual	8.1	有	アクリル	PTFE	3				
			タイン						同軸/マルチレーズ	シリコン/シリコン	ストレート		59	Single	7.3	無	アクリル	無	8				
				4.0 Fr.	5.1 Fr.	4.6 Fr.							80										
4674		ACUITY™ X4 (スパイラルショート)		5.2Fr									86cm								4	OTW	3次元螺旋型形状
4675		ACUITY™ X4 (スパイラルショート)		5.2Fr									95cm								4	OTW	タイン、3Dスパイラル
4677		ACUITY™ X4 (スパイラルロング)		5.2Fr									86cm								4	OTW	タイン、3Dスパイラル
4678		ACUITY™ X4 (スパイラルロング)		5.2Fr									95cm								4	OTW	タイン、3Dスパイラル
4671		ACUITY™ X4 (ストレート)		5.2Fr									86cm								4	OTW	タイン
4672		ACUITY™ X4 (ストレート)		5.2Fr									95cm								4	OTW	タイン
4591		ACUITY™ Spiral		4.5Fr									80cm								1	OTW	らせん状
4592		ACUITY™ Spiral		4.5Fr									90cm								1	OTW	らせん状
4554		ACUITY™ Steerable		6Fr									90cm								2	OTW	ジグザグ
4555		ACUITY™ Steerable		6Fr									90cm								2	OTW	ジグザグ
4542		EASYTRAK™ 2		5.4Fr									80cm								2	OTW	タイン
4543		EASYTRAK™ 2		5.4Fr									90cm								2	OTW	タイン