メーカー名	品番	品名	電極固定方式	リード本体直径	リング電極直径	チップ電極直径	リード最大径	推奨イントロデューササイズ	導線構造	絶縁材質(外部/内部)	リード形状	電極間距離	リード長
日本メドトロニック株式会社	3830	SelectSecureリード	スクリュー	1.37(mm)									490.22、589.28、690.88、739.14、1,099.82(mm)
日本メドトロニック株式会社	5071	IS－1スーチャレス心筋リード	スクリュー										20～110(cm)
日本メドトロニック株式会社	5038、5038S、5038L	キャプシュアーVDDリードシリーズ									ストレート	135、115(S)、155(L)	20～110(cm)
日本メドトロニック株式会社	4968(10366)	キャプシュアーEpi(バイポーラ)リード											20～110(cm)
日本メドトロニック株式会社	4965	キャプシュアーEpi(ユニポーラ)リード		1.57(mm)									25、35、50(cm)
日本メドトロニック株式会社		キャプシュアーFIX MRI リード	スクリュー	2.3(mm)									450、521、579(mm)
日本メドトロニック株式会社	5076-35、5076-45、5076-52、5076-58、5076-65、5076-85	キャプシュアーFIX NOVUS リード	スクリュー	2(mm)				ガイドワイヤーなし：7Fr、ガイドワイヤー付き：9Fr					35、45、52、58、65、85(cm)
日本メドトロニック株式会社	4074 4574	キャプシュアーSense MRI リード		1.75(mm)				ガイドワイヤーなし：7Fr、ガイドワイヤー付き：9Fr					52、58(4074) 45、53(4574)(cm)
日本メドトロニック株式会社	5554 5054	キャプシュアー Z NOVUS シリコンリード						ガイドワイヤーなし：7Fr、ガイドワイヤー付き：9Fr			J(5554)、ストレート(5054)		45、53(5554) 52、58(5054)(cm)
日本メドトロニック株式会社	6947	SprintクアトロD スクリューインリード	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					749.30、1000.76(mm)
日本メドトロニック株式会社	6935	SprintクアトロD スクリューインリードS	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					520.70、749.30、1,000.76(mm)
日本メドトロニック株式会社	6947M	SprintクアトロD スクリューインリード	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					490.22、718.82、970.28(mm)
日本メドトロニック株式会社	6935M	SprintクアトロD スクリューインリードS（条件付	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					490.22、718.82、970.28(mm)
日本メドトロニック株式会社	6935M	SprintクアトロD スクリューインリードS	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					490.22、718.82、970.28(mm)
日本メドトロニック株式会社	6947M	SprintクアトロD スクリューインリード(条件付M	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					551.18、619.76(mm)
日本メドトロニック株式会社	6947	SprintクアトロD スクリューインリード(条件付M	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					579.12、650.24(mm)
日本メドトロニック株式会社	6935	SprintクアトロD スクリューインリードS(条件付	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					579.12(mm)
日本メドトロニック株式会社	4194	アテインOTW バイポーラリード		2.0(mm)									78、88、103(cm)
日本メドトロニック株式会社	4196	アテイン アビリティリード		1.3(mm)						ポリウレタン及びSI ポリイミド			78、88、103(cm)
日本メドトロニック株式会社	4195	アテイン スターフィックスリード		1.7(mm)									78、88、103(cm)
日本メドトロニック株式会社	4296	アテイン アビリティプラスリード		1.75(mm)						ポリウレタン及びSI ポリイミド			78、88(cm)
日本メドトロニック株式会社	4396	アテイン アビリティストレートリード		1.3(mm)						ポリウレタン及びSI ポリイミド			78、88(cm)
日本メドトロニック株式会社	4298	アテイン パフォーマリード(条件付MRI対応)		1.75(mm)						ポリウレタン及びポリイミド			78、88(cm)
日本メドトロニック株式会社	4398	アテイン パフォーマストレートリード(条件付MRＩ対応)		1.75(mm)						ポリウレタン及びポリイミドストレート			78、88(cm)
日本メドトロニック株式会社	4598	アテイン パフォーマS リード(条件付MRＩ対応)		1.75(mm)						ポリウレタン及びポリイミド			78、88(cm)

メーカー名	品番	品名	電極固定方式	リード本体直径	リング電極直径	チップ電極直径	リード最大径	推奨イントロデューササイズ	導線構造	絶縁材質(外部/内部)	リード形状	電極間距離	リード長
日本メドトロニック株式会社	3830	SelectSecureリード	スクリュー	1.37(mm)									490.22、589.28、690.88、739.14、1,099.82(mm)
日本メドトロニック株式会社	5071	IS－1スーチャレス心筋リード	スクリュー										20～110(cm)
日本メドトロニック株式会社	5038、5038S、5038L	キャプシュアーVDDリードシリーズ									ストレート	135、115(S)、155(L)	20～110(cm)
日本メドトロニック株式会社	4968(10366)	キャプシュアーEpi(バイポーラ)リード											20～110(cm)
日本メドトロニック株式会社	4965	キャプシュアーEpi(ユニポーラ)リード		1.57(mm)									25、35、50(cm)
日本メドトロニック株式会社		キャプシュアーFIX MRI リード	スクリュー	2.3(mm)									450、521、579(mm)
日本メドトロニック株式会社	5076-35、5076-45、5076-52、5076-58、5076-65、5076-85	キャプシュアーFIX NOVUS リード	スクリュー	2(mm)				ガイドワイヤーなし：7Fr、ガイドワイヤー付き：9Fr					35、45、52、58、65、85(cm)
日本メドトロニック株式会社	4074 4574	キャプシュアーSense MRI リード		1.75(mm)				ガイドワイヤーなし：7Fr、ガイドワイヤー付き：9Fr					52、58(4074) 45、53(4574)(cm)
日本メドトロニック株式会社	5554 5054	キャプシュアー Z NOVUS シリコンリード						ガイドワイヤーなし：7Fr、ガイドワイヤー付き：9Fr			J(5554)、ストレート(5054)		45、53(5554) 52、58(5054)(cm)

メーカー名	品番	品名	電極固定方式	リード本体直径	リング電極直径	チップ電極直径	リード最大径	推奨イントロデューササイズ	導線構造	絶縁材質(外部/内部)	リード形状	電極間距離	リード長	除細動電	除細動電	シリコンパック	除細動コイ	除細動コイ	電極ケーブ	極性方式
日本メドトロニック株式会社	6947	SprintクアトロD スクリューインリード	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					749.30、1000.76(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6935	SprintクアトロD スクリューインリードS	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					520.70、749.30、1,000.76(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6947M	SprintクアトロD スクリューインリード	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					490.22、718.82、970.28(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6935M	SprintクアトロD スクリューインリードS（条件付	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					490.22、718.82、970.28(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6935M	SprintクアトロD スクリューインリードS	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					490.22、718.82、970.28(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6947M	SprintクアトロD スクリューインリード(条件付M	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					551.18、619.76(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6947	SprintクアトロD スクリューインリード(条件付M	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					579.12、650.24(mm)							
日本メドトロニック株式会社	6935	SprintクアトロD スクリューインリードS(条件付	スクリュー	2.84(mm)				9.0Fr(ガイドワイヤなし)及び11.0Fr(ガイドワイヤあり)					579.12(mm)							

メーカー名	品番	品名	電極固定方式	リード本体直径	リング電極直径	チップ電極直径	リード最大径	推奨イントロデューササイズ	導線構造	絶縁材質(外部/内部)	リード形状	電極間距離	リード長	除細動電	除細動電	シリコンパック	除細動コイ	除細動コイ	電極ケーブ	極性方式	電極数	リードデザイ	固定構造
日本メドトロニック株式会社	4194	アテインOTW バイポーラリード		2.0(mm)									78、88、103(cm)							双極			
日本メドトロニック株式会社	4196	アテイン アビリティリード		1.3(mm)						ポリウレタン及びSI ポリイミド			78、88、103(cm)							双極			
日本メドトロニック株式会社	4195	アテイン スターフィックスリード		1.7(mm)									78、88、103(cm)							単極			
日本メドトロニック株式会社	4296	アテイン アビリティプラスリード		1.75(mm)						ポリウレタン及びSI ポリイミド			78、88(cm)							双極			
日本メドトロニック株式会社	4396	アテイン アビリティストレートリード		1.3(mm)						ポリウレタン及びSI ポリイミド			78、88(cm)							双極			
日本メドトロニック株式会社	4298	アテイン パフォーマリード(条件付MRI対応)		1.75(mm)						ポリウレタン及びポリイミド			78、88(cm)							双極	4		
日本メドトロニック株式会社	4398	アテイン パフォーマストレートリード(条件付MRＩ対応)		1.75(mm)						ポリウレタン及びポリイミドストレート			78、88(cm)							双極	4		
日本メドトロニック株式会社	4598	アテイン パフォーマS リード(条件付MRＩ対応)		1.75(mm)						ポリウレタン及びポリイミド			78、88(cm)							双極	4		